



Бензиновые электрогенераторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.stolz.nt-rt.ru || эл. почта: szt@nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР - МОДЕЛЬ GB2500E



- Электростартер
 - Легкий/компактный генератор
 - Автоматическое выключение при низком уровне масла
 - Воздушное охлаждение
 - Низкий уровень шума
 - Автоматический регулятор напряжения
 - Вольтметр
-
- 100% медная обмотка Статора&Ротора
 - Усиленная рама

Генератор используется как автономный источник электроэнергии или в качестве аварийного источника питания. Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума. Синхронный электрогенератор с медными обмотками обеспечивает длительную надежную работу. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае.

Технические характеристики	GB2500E
Номинальная мощность / Максимальная мощность, кВт	2.0/2.2
Количество фаз	1
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В, Гц	220, 50
Объем двигателя, см3	163
Емкость топливного бака, л	15
Расход топлива, г/кВт.ч	395
Расход топлива при макс. нагрузке, л/ч	1.0

Размеры, мм	610x470x470
Вес сухой, кг	48
Объем масляной системы, л	0.6

Технические характеристики	GB3500E
Номинальная мощность / Максимальная мощность, кВт	2.5/2.8
Количество фаз	1
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В, Гц	220, 50
Объем двигателя, см3	196
Емкость топливного бака, л	15
Расход топлива, г/кВт.ч	395
Расход топлива при макс. нагрузке, л/ч	1.2
Размеры, мм	610x470x470
Вес сухой, кг	51
Объем масляной системы, л	0.6



Технические характеристики	GB3800E
Номинальная мощность / Максимальная мощность, кВт	3.0/3.5
Количество фаз	1
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В, Гц	220, 50
Объем двигателя, см3	224
Емкость топливного бака, л	15
Расход топлива, г/кВт.ч	395
Расход топлива при макс. нагрузке, л/ч	1.5
Размеры, мм	610x470x470
Вес сухой, кг	51
Объем масляной системы, л	0.6



Технические характеристики	GB5500E
Номинальная мощность / Максимальная мощность, кВт	4.0/4.5
Количество фаз	1
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В, Гц	220, 50
Объем двигателя, см3	337
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВт.ч	374
Расход топлива при макс. нагрузке, л/ч	2.3
Размеры, мм	800x560x570
Вес сухой, кг	81
Объем масляной системы, л	1.1



Технические характеристики	GB6500E
Номинальная мощность / Максимальная мощность, кВт	5.0/5.5
Количество фаз	1
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В, Гц	220, 50
Объем двигателя, см3	389
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВт.ч	313
Расход топлива при макс. нагрузке, л/ч	2.7
Размеры, мм	800x580x570
Вес сухой, кг	91
Объем масляной системы, л	1.1



Технические характеристики	GB7500E
Номинальная мощность / Максимальная мощность, кВт	6.0/6.6
Количество фаз	1
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В, Гц	220, 50
Объем двигателя, см3	439
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВт.ч	313
Расход топлива при макс. нагрузке, л/ч	2.9
Размеры, мм	800x580x570
Вес сухой, кг	102
Объем масляной системы, л	1.1





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.stolz.nt-rt.ru || эл. почта: szt@nt-rt.ru